

TUBE PVC PRESSION A COLLER

Destinations :

- Distribution d'eau potable dans le bâtiment
- Adduction d'eau enterré, gravitaire, refoulement
- Irrigation
- Tuyauterie industrielle
- Piscine

Caractéristiques :

- Tube prémachonné de 6 mètres
- Qualité alimentaire
- Couleur gris foncée
- Diamètre extérieur : de 16 mm à 110 mm
- Épaisseur : de 1,8 mm à 8,1 mm
- Matière : PVC
- A coller
- PN : 16 ou 25



Avantages :

- Résistant à la corrosion
- Lisse : faibles pertes de charges, encrassement limité

Accessoires (non compris) :

- Colles PVC
 - Décapant/nettoyant PVC
- Coupe-tube

Remarque importante :

Pour la mise en oeuvre consulter impérativement les notices techniques des fabricants.

Collage avec colle à solvant forts après décapage : voir tarif consommable.

Coupe-tubes : voir notre tarif consommable.

Pression des raccords :

- raccord pour tube \varnothing extérieur (mm) <20 mm: pression nominale PN 25 à 20 °C.
- raccord pour tube \varnothing extérieur (mm) entre 25 mm et 90 mm inclus : pression nominale PN 16** à 20°C.
- raccord pour tube \varnothing extérieur (mm) entre 110 mm et 160 mm inclus : pression nominale PN 10 à 20°C.