



## FILTRES BOBINÉS POUR PISCINES PRIVÉES



**Série avec vanne latérale, manuelle ou automatique.** Ces filtres sont recommandés pour les piscines domestiques, ils comprennent: Vanne de sélection latérale avec 6 positions: (filtration, lavage, rinçage, recyclage, vidange et fermeture). Manomètre, purgeur d'air. Couvercle de grand diamètre.  
Pression max. de fonctionnement: 2 bar.

### AVEC VANNE 6 POSITIONS LATÉRALE

Ø mm	Connexion	Débit		Sable Kg	Vitrafil Kg	Volumen m <sup>3</sup>	Poids Kg
		30 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h				
500	1 1/2"	6	10	100	90	0,225	22
600	1 1/2"	8,5	14	150	135	0,349	24
750	2"	13	22	275	250	0,640	29
900	2"	19	32	450	400	0,943	64
1050	2"	26	-	700	630	1,323	120
1050	3"	26	43	700	630	1,323	125
1200	3"	34	56	1.125	1.010	1,650	150
<b>SIN VÁLVULA - WITHOUT VALVE - SANS VANNE</b>							
750	2"	13	22	275	250	0,640	29
900	2"	19	32	450	400	0,943	64
1050	2"	26	-	700	630	1,323	120
1050	90 mm	26	43	700	630	1,323	125
1200	90 mm	34	56	1.125	1.010	1,650	150

### FILTRE À SABLE BOBINÉ AUTOMATIQUE POUR PISCINES

Ø mm	Connexion	Débit		Sable Kg	Vitrafil Kg	Volumen m <sup>3</sup>	Poids Kg
		30 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h				
500	1 1/2"	6	10	100	90	0,225	24
600	1 1/2"	8,5	14	150	135	0,349	26
750	2"	13	22	275	250	0,640	31
900	2"	19	32	450	400	0,943	66
1050	2"	26	-	700	630	1,323	123
1050	3"	26	43	700	630	1,323	128
1200	3"	34	56	1.125	1.010	1,650	153

**FILTRES**
**LAMINÉS**

Fabriqués en polyester laminé renforcé de fibre de verre, imprégné de résine. Couleur bleu métallisé. Trou d'homme supérieur circulaire de Ø 400 mm avec goujons inoxydables à visser. Couvercle en polyester laminé, équipé d'un bouchon de purge de 1". Connexions avec brides. Le filtre est fourni sans valves, avec la possibilité d'installer une valve de sélection à 6 voies de 3" manuelle ou automatique.

**Hauteur du lit filtrant:** 80 cm. **Max. vitesse de filtration:**

50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>

**Pression maximale:**

1,6 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Pression de travail:**

0,5 - 1,4 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Pression d'essai:**

2,5 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Température de travail:**

1° C ÷ 50°C.

**Granulométrie du sable:**

0,4 ÷ 0,8 mm.



Ø mm	Connexion - mm	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Kg	Volumen m <sup>3</sup>	Poids Kg
950	75	35,0	675	1,22	66
1100	90	47,5	800	1,63	84
1200	90	56,0	875	1,73	94
1400	110	77,0	1050	2,35	128

**FILTRES**
**LAMINÉS**

Filtre à sable domestique avec couvercle boulonné en polypropilène blanc avec purge d'air. Vitesse filtration 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>. Pression max. de travail 1,6 bar. Avec vanne 6 voies, kit montage et manomètre.



Connexion - mm	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Sable Kg	Vitrafil Kg	Volumen m <sup>3</sup>	Poids Kg
520 1 1/2"	10	100	90	0,242	17
640 1 1/2"	16	150	135	0,366	23
760 2"	22	225	202	0,608	34
900 2"	31	325	292	0,902	45

## FILTRES LAMINÉS

Filtres laminés FIBERPOOL, fabriqués en résine de polyester et renforcés de fibre de verre. Finition de couleur bleu.

Couvercle injecté en polypropylène de Ø 300 mm, avec purge manuelle. Fermeture par 8 goujons vissés insérés dans le corps du filtre. Écrous en acier inoxydable avec enjoliveur en ABS noir. Vidange de sable de 1" de passage total, avec bouchon pour le drainage de l'eau.

**Ils incluent:** Manomètre, valve de sélection à six voies avec liaisons, de 1 1/2" pour Ø 520 mm et Ø 640 mm, et de 2" pour Ø 680 mm, Ø 760 mm et Ø 900 mm. **Vitesse de filtration:**

50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.

**Pression maximale:**

1,6 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Pression de travail:**

0,8 - 1,3 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Pression d'essai:**

2,5 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Température de travail:**

1° C ÷ 40°C.

**Granulométrie du sable:**

0,4 ÷ 0,8 mm.



### AVEC 6 VOIES VANNE TOP

Ø mm		Débit (m <sup>3</sup> /h)	Kg	Volumen m <sup>3</sup>	Poids Kg
520	1 1/2"	10,5	100	0,242	15,5
640	1 1/2"	16,0	150	0,366	21
680	2"	18,0	175	0,406	25
760	2"	22,5	225	0,608	31
900	2"	31,5	325	0,902	40

### - AVEC VANNE 6 POSITIONS LATÉRALE

Ø mm		Débit (m <sup>3</sup> /h)	Kg	Volumen m <sup>3</sup>	Poids Kg
520	1 1/2"	10,5	100	0,242	15,5
640	1 1/2"	16,0	150	0,366	21
680	2"	18,0	175	0,406	25
760	2"	22,5	225	0,608	31
900	2"	31,5	325	0,902	40

A titre d'information, la charge de sable N'EST PAS INCLUE DANS LE PRIX.